Albrecht®
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Anschlusshinweise
Motorradhelm Mikrofon-/Hörerkombination

MHS-200
für Funkgeräte mit 2.5/3.5 mm Audiobuchsen

MHS-201
für Tec*talk,* Tec*talk* Freestyle, Sporty Space

Die Albrecht Motorradhelm-Mikrofon-Hörerkombination ist vorgesehen für die Kommunikation zwischen Motorradfahrern untereinander über ein Handfunkgerät. **Die beiden Versionen passen auf folgende Funkgeräte:**

MHS-200 :
Anschlussfertig für die meisten LPD-Funkgeräte und PMR 446 Funkgeräte von **Albrecht** und **ALAN** (mit 2.5 mm + 3.5 mm Steckern), Passt auch an viele **Amateurfunkgeräte** und **CB-Funkgeräte** mit Universal-Steckeranschluß 2.5 mm für Mikrofon und 3.5 mm für den Hörer.

MHS-201:
Anschlußfertig für **Tec*talk, Tectalk Freestyle und Sporty Space (gemeinsame Stereobuchse 2.5 mm)***

Beide Sets bestehen aus zwei ultraflachen, gepolsterten Hörern zum Einsetzen in den Motorradhelm, einem Mikrofon zum Anbringen am Helm und einer wasserdichten Sprechtaste, die man in Handreichweite z.B. am Lenkrad, aber auch am Handschuh anbringen kann.
Zur Montage dienen selbstklebende Klebe-Pads zum Einkleben im Helm und bei der Sprechtaste ein längenverstellbares Klettband. Die Klebepads haben auf der einen Seite (Schutzfolie abziehen) eine Klebefläche, auf der anderen Seite einen Klettverschluß, so daß Hörer und Mikrofon sehr leicht haften und immer wieder abgenommen und montiert werden können.
Montieren Sie die Hörer so im Helm, daß Sie einen möglichst geringen Abstand zum Ohr haben. Die Lautstärke ist gegenüber dem Funkgerätelautsprecher bereits soweit abgesenkt, daß bei Signaltönen aus dem Funkgerät keine übermäßigen Geräusche entstehen, trotzdem sollten Sie die Einbaustelle in Verbindung mit dem Funkgerät testen. Werden Tastaturtöne zu laut übertragen, plazieren Sie die Hörer bitte etwas weiter vom Ohr entfernt. Stellen Sie zum ersten Test am Funkgerät die geringste Lautstärke ein und stellen von dort aus vorsichtig die Lautstärke höher, bis Sie den richtigen Wert gefunden haben. Achten Sie bitte bei der Lautstärkeeinstellung auch darauf, daß Sie noch in der Lage sind, Geräusche aus dem Verkehrsgeschehen aufzunehmen (STVO-Forderung!)
Das Mikrofon bringen Sie so an, daß es möglicht dicht am Mund plaziert ist und nicht direkt vom Fahrtwind getroffen wird.

Die Anschlußstecker von der Helmkombination und der Sprechtaste stecken Sie in das Anschlußkabel zum Funkgerät. Die Seite mit dem schwarzen Stecker ist für Mikrofon und Hörer, die andere Seite mit dem gelben Stecker für die Sprechtaste vorbereitet. Stecken Sie die Stecker so zusammen, daß die Farben zueinander passen (gelb zu gelb /schwarz zu schwarz) und die Markierungspfeile aufeinander zeigen.

Beim MHS-200 stecken Sie den 3.5 mm Klinkenstecker in den Höreranschluß und den 2.5 mm Klinkenstecker in den Mikrofonanschluß Ihres Funkgeräts.

Beim MHS-201 gibt es einen gemeinsamen Stecker (2.5 mm "Stereo") zum Anschluß an das Funkgerät.

Ihr Hörerset ist damit betriebsbereit. Das Mikrofon wird aus dem Funkgerät mit Spannung versorgt, eine Batterie ist nicht erforderlich.

Hinweise:
Das Motorradset ist mit seiner Sprechtaste im Lieferzustand aus technischen Gründen nicht für VOX-Betrieb (automatische Sprachsteuerung) geeignet. Ist Voxbetrieb erwünscht, kann anstelle der Sprechtaste ein **VOX-Adapter** (unter Nr. 41883 als Zubehör erhältlich) eingesteckt werden. Allerdings muß dann das Funkgerät auch über eingebaute Voxsteuerung verfügen und entsprechend programmiert sein. Vox-Betrieb mit dem MHS 200 ist am **Multicom Pro** aus technischen Gründen auch mit Vox-Adapter **nicht** möglich !

In den meisten Fällen ist es möglich, das Funkgerät in einer Jacken- oder Hosentasche zu tragen. Die Anschlußkabel sind lang genug, um das Funkgerät stattdessen auch an geeigneten Stellen am Motorrad montieren zu können.

Das Motorradset erfüllt die EU-Normen ETS 300 680, ETS 300 683, ETS 300 684 und ETS 300 279 und trägt das CE- Zeichen.

Zweigstelle Lütjensee
Dovenkamp 11
D- 22952 Lütjensee
http://www.albrecht-online.de
Service-Hotline:
e-mail: Service@albrecht-online.de
Telefon 0 4154 849 180 / Fax 0 4154 849 288